

GPS でらくらく、オートホバリング



2.4GHz 4CH GPS/HDカメラ内蔵クアッドコプター
HUBSAN X4 DESIRE
ハブサン エクسسフォー・デザイア

税抜価格 **27,800 円**
品番:H502E JANコード:4580416525008


2016.08 RELEASE

- GPS & 気圧センサー搭載による高度な自律安定性能
- 動画・静止画を撮影可能な、高解像度HDカメラを機体に内蔵
- 双方向通信により、機体のバッテリー残量や高度・距離を送信機に表示
- 全備重量155グラム、約12分のロングフライトが可能
- ボタンひとつでホームポイントに帰還できるリターンモード
- 機体の向きが悩まない、オリエンテーションモード搭載
- 送信機スティックは、プロユースモデルと同様のセルフセンター仕様
- 操作方法は、モード1/モード2に切替え可能
- 信号が途絶えると、自動で帰還するフェイルセーフ機能

- GPSセンサー内蔵
- HDカメラ内蔵(動画・静止画対応)
- microSD(4・4GB)&SDアダプタ付属



<X4 DESIRE 仕様>
■サイズ(L/W/H):185x185x48mm ■全備重量:155g ■ローター径:136mm ■バッテリー-LiPo 7.4V 610mAh ■充電時間:約120分 ■フライト可能時間:約12分 ■送信機電波到達範囲:最長およそ150m ■カメラ仕様:動画(AVI形式):1280x720 静止画(JPG形式):1920x1080
<内容物>
■X4 DESIRE本体 ■送信機(2.4GHz/4ch) ■micro SDカード ■SDカードアダプタ ■予備プロペラ ■飛行用LiPoバッテリー ■USB充電ケーブル ■工具 ■日本語取扱説明書
フライトに必要な物 送信機用単四電池x4本



GPS&気圧センサーによる高度な自律安定性能。



高画質HDカメラを内蔵。動画・静止画をリモート撮影。



microSD(class4・4GB)&SDカードアダプタ付属。



ドローン(RCマルチコプター)を安全に楽しむために

●製品に付属の説明書をよく読み、機体の仕様や操作方法を十分に把握してから飛ばしましょう。●市街地や公共の場所、飛行の禁止されたエリアでは飛ばさないようにしましょう。●プロペラは高速で回転し危険です。ケガをしないよう十分に注意してください。●運用の際は日本国内の電波法、航空法に則り正しくご利用下さい。●ドローンを用いて撮影した画像・映像を被撮影者の同意なくインターネット上で公開すると、被撮影者のプライバシー及び肖像権を侵害するおそれがあります。

Find us on Facebook



最大1080Wの大出力&AC100V対応!
6セルLiPoを2本同時にパワフルチャージ!

- 最大20A(540W)の大パワー。ドローン用6セルLiPoの充電に最適
- 安定化電源を内蔵し、ご家庭のコンセントからお使いいただけます
- 独立した2つの充電ポートを装備。2本のバッテリーを同時充電可能
- 放熱性と耐衝撃性に優れたフルアルミ・ケース仕様

NEW G6AC DUO 1080W

価格:¥55,000(税抜) 品番:G0240

<内容物> ●G6 AC DUO 1080W充電器本体 ●AC入力ケーブル ●コネクタケーブル ●日本語取扱説明書

<製品仕様>	
入力電圧	AC100~240V
充電出力	1080W (540W × 2系統)
放電能力	100W (50W × 2系統)
充電電流	1.0~20.0A × 2
バランス調整電流	1.2A
対応バッテリー	LiPo/LiHV 6セル専用
動作モード	バランス充電モード、ストレージモード、チャージモード
セーフティ機能	ショート・逆接・オーバーヒート保護回路搭載
寸法	272x202x118.6mm
重量	4.88kg

HIGH POWER DRONE CHARGER
大型ヘリ・ドローンに最適の高出力充電器&パワーサプライ



20A Max Current
1080w Max Power
6s LiPo Cell Count



30A Max Current
1400w Max Power
2-8s LiPo Cell Count

出力合計1400Wの超大出力でパワフル充電!
大容量マルチセルバッテリーの充電に最適!!

- 最大700Wx2の1400W出力が可能な超大出力充電器
- LiPo最大8セル(29.6V)対応
- アルミ筐体にクーリングファンを内蔵。安定した動作を可能に
- 充電終了電圧の設定が可能なターミナルボルテージコントロール機能搭載

G8 DUO 1400W

価格:¥32,000(税抜) 品番:G0122

<内容物> ●G8 DUO 1400W本体 ●マルチバランスボード8Sx2 ●充電ケーブル(XT60)x2 ●充電ケーブル(コネクタレス)x2 ●DC入力コネクタ(50A/XT90) ●大容量ワニ口クリップ ●日本語取扱説明書

<製品仕様>	
入力電圧	DC 11-30V
充電出力	700W
充電電流	0.1~30A(最大700W/1ポートあたり)
放電電流	0.1-5A(最大30W/1ポートあたり)
メモリー機能	最大10メモリー
LCD表示	2行x16文字 ブルーバックライト
対応バッテリー	NiMH/NiCD 1-20Cells
	LiPo/LiFe/LiHV/LiIon 2-8S
	PB 2-24V
セーフティタイマー	1-720分
寸法	200x140x55mm
重量	1220g

大出力充電器の性能を100%発揮させる!
MAX50A(1200W)の安定化電源!

- メイン出力ソケットは1系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力
- LCD表示内容:出力電圧/出力電流/出力W数/出力%
- 過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵
- 逆接保護機能内蔵
- 出力電圧 DC15V-30V ■ 入力電圧 AC100V-240V

PS1200 Power Supply

価格:¥45,000(税抜) 品番:G0193

<内容物> ●PS1200 Power Supply本体 ●AC入力ケーブル ●DC出力ケーブル ●DC出力端子(XT90)X2

<製品仕様>	
入力電圧	100-240V AC
AC入力周波数	50-60Hz
出力電圧	15-30V DC±0.5V
出力電流	50A±1A
過電流保護機能	≤ 51A 500MS
LCD表示精度	Voltage Precision ±0.3V Current Precision ±0.5A
入力ヒューズ容量	20A Fuse
出力効率	89%
保護回路動作温度	< 65°C
使用可能温度	0-40°C
寸法	305 x 170 x 85mm
重量	3.08kg

50A Max Current
1200w Max Power

