

GOP154 テフロンコート アルミビッグボアダンパーセット(リヤ)

Teflon Coat Alumi Big Bore Damper Set(R) (Xtrada)

V1.00

(*)が付いている物は製品には含まれておりません。キットに付属の物をご使用下さい。

Items marked with “*” is not included in the product. Please use the items included in the kit.

Step-1

シャフトにワッシャーとピストンを差し込み、ナットで固定します。

Insert the washer and piston onto the shaft and secure with the nut.


ナイロンナット M2.5 → 
Nylon Nut M2.5

デルリン ダンパーピストン → 
Delrin Damper Piston

ワッシャー 2.6x6x0.5mm → 
Washer 2.6x6x0.5mm

チタンコートフロント
ダンパーシャフト (48mm) → 
Titanium coated front
damper shaft (48mm)

Step-2

テフロンコート アルミ
ダンパーボディ(長) → 
Teflon coated alumi
damper body (long)

デルリンスペーサー
3x6.6x1.0mm → 
Delrin spacer
3x6.6x1.0mm

デルリンシャフトガイド
Delrin Shaft Guide

アルミ Oリングキャップ
Alumi O-Ring Cap

Oリング 8x0.8mm
O-Ring
Oリング P3
O-Ring

スチール ピボットボール(L)
Steel Pivot Ball (L)


Step-3

シャフトをロッドエンドにねじ込みます。ピボットボールをロッドエンドにはめ込みます。

Screw the shaft into the rod end. Slide the pivot ball into the rod end.



Step-4



Step-5

Oリングをダンパーキャップの中にはめ込みます。
Fit the O-ring into the damper cap.

アルミ ダンパーキャップ
Alumi Damper Cap


Oリング 12x1.5mm
O-Ring

* ショックオイル
Shock Oil


① Shock Oil
#400 cst

- ① ロッドエンドを一番下にした状態でオイルを入れます。
- ② ピストンを上下にゆっくり動かして泡を抜きます。
- ③ ロッドエンドを一番上にした状態でずり切りいっぱいまでオイルを入れます。
- ④ ダンパーキャップを締めます。

- 1) Add oil with the rod end at the bottom.
- 2) Slowly move the piston up and down to remove any bubbles.
- 3) With the rod end at the top, add oil until it's full to the top.
- 4) Tighten the damper cap.



Step-6



図のようにダンパーボディを垂直に立て、ゆっくりとダンパーシャフトを上まであげて、もれたオイルをふき取ります。

Hold the damper body vertically as shown in the illustration, then slowly raise the damper shaft to the top and wipe off any leaked oil.

Step-7

ビスをダンパーキャップに取り付けます。
Install the screws into the damper cap.



Step-8

ダンパースプリングホルダー(上)
Damper Spring Holder (Upper)

* フロント ダンパースプリング
Front Damper Spring

ダンパースプリングホルダー(下)
Damper Spring Holder (Lower)



Oリング 14.5x1mm
O-Ring

Oリングはダンパースプリングホルダーの内側にはめ込みます。
The O-ring fits inside the damper spring holder.

スプリングを少し上に押し上げて横からはめ込みます。
Push the spring up a little and insert it from the side.

Step-9

完成図。
Finished image.



《 内容物 》

アルミ ダンパーキャップ	Aluminum Damper Cap	× 2
アルミ O リングキャップ	Aluminum O-Ring Cap	× 2
ダンパースプリング ホルダー (下)	Damper Spring Holder (Lower)	× 2
デルリンダンパーピストン	Delrin Damper Piston	× 2
ダンパーロッドエンド	Damper Rod End	× 2
デルリンシャフト ガイド	Delrin Shaft Guide	× 2
テフロンコート アルミ ダンパーボディ (長)	Teflon Coated Alumi Damper Body (Long)	× 2
ダンパースプリング ホルダー (上)	Damper Spring Holder (Upper)	× 2
スチール ピボットボール (L)	Steel Pivot Ball (L)	× 2
テフロンコートフロント ダンパーシャフト (48mm)	Teflon coated Front Damper Shaft (48mm)	× 2
O リング P3	O-Ring P3	× 4
O リング 8x0.8mm	O-Ring 8x0.8mm	× 2
O リング 12x1.5mm	O-Ring 12x1.5mm	× 2
O リング 14.5x1mm	O-Ring 14.5x1mm	× 2
O リング 1.8x1mm	O-Ring 1.8x1mm	× 2
六角ビス 2x6mm	Hexagon Screw 2x6mm	× 2
デルリンスペーサー 3x6.6x1.0mm	Delrin Spacer 3x6.6x1.0mm	× 2
ワッシャー 2.6x6x0.5mm	Washer 2.6x6x0.5mm	× 2
ナイロンナット M2.5	Nylon Nut M2.5	× 2

《 組み立て時の注意点 》

- 本製品はおもちゃではありません、14歳未満の方がご使用の際は、保護者監視の下にて組み立てて下さい。
- 組み立てる前に必ず説明書を読んで内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ジーフォース製品カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。
- 特に小さなお子様のいる場所での組み立ては行わないで下さい。
- 工具にふれてケガをしたり、パーツを飲み込む、ビニール袋をかぶるなど、危険を伴う場合があります。残ったパーツ類もお子様の手の届かないところで保管して下さい。
- GENOVAキットには樹脂製パーツを多く使用しています。樹脂製パーツにビスを取り付ける場合、ビスを締め込み過ぎると、パーツのネジ山が潰れて固定できなくなる場合がありますので、締め込み過ぎには充分ご注意ください。

Assembly Notes:

- This product is not a toy. If you are under 14 years old, please assemble it under the supervision of a parent or guardian.
- Please read the instruction manual carefully before assembling. If there are any defective or missing parts, please contact G-Force Product Customer Support.
- Do not assemble in the presence of small children.
- There is a risk of injury from touching tools, swallowing parts, or putting a plastic bag over your head. Keep any remaining parts out of reach of children.
- The GENOVA kit uses many plastic parts. When attaching screws to plastic parts, if you tighten the screws too much, the threads of the parts may be crushed and they may not be able to be fixed, so be careful not to tighten them too much.

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート **03-6206-0059**
電話受付:月曜日～金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
受付時間:10:00～12:00 14:00～16:00
(弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください)

販売元: 株式会社ジーフォース

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

www.gforce-hobby.jp

※製品改良のため、予告無く仕様が変更になる場合がございます。当社に無断で複写・転写・転載を禁じます。
Copyright © 2025 G FORCE, Inc. All Rights Reserved.